

Chobert® 1131





For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.avdel-global.com.
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, apartados visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Aluminium alloy* (3.5 % Mg)	Alliage d'aluminium* (3.5% Mg)	Aluminium* (3.5 % Mg)	Lega di alluminio* (3.5% Mg)	Aluminio* (3.5% Mg)
Natural	Brut	Blank	Nessuna finitura	Natural

*: BS 1473 5154A DIN 1725 AlMg3.5 Werkstoff 3.3535

Options:

2.5 % Mg aluminium alloy: replace part no. 01131 with 01125, please note reduction in shear strength, details on request.
 120° countersunk head: replace part no. 01131 with 01132 for equivalent grip range. A, B and C dimensions may vary, details on request.
 2.5 % Mg alliage d'aluminium: remplacer la série 01131 par 01125, veuillez respecter réduction en cisaillement, détails sur demande.
 120° tête fraisée: remplacer la série 01131 par 01132 avec plage de serrage équivalent. Dimensions A, B et C peut différer. Détails sur demande.
 2.5 % Mg Aluminium-Legierung: ersetzen Sie 01131 durch 01125, bitte beachten Sie eine Reduktion der Scherfestigkeit, Details auf Anfrage.
 120° Senkkopf: ersetzen Sie 01131 durch 01132 - bei äquivalentem Klemmbereich können Abmessungen A, B und C abweichen, Details auf Anfrage.
 2.5 % Mg lega di alluminio: sostituire 01131 con 01125, notare la riduzione della resistenza a taglio, Dettagli su richiesta.
 120° testa svasata: sostituire 01131 con 01132 per campo dello spessore serrabile equivalente. Dimensioni A, B e C possono variare. Dettagli su richiesta.
 Aluminio (2,5 % de Mg): cambiar 01131 por 01125, obsérvese la reducción en la resistencia a la cortadura. Más información bajo petición.
 120° cabeza avellanada: cambiar 01131 por 01132 para espesores a remachar equivalente. Las dimensiones A, B y C pueden variar. Más información bajo petición.



Ø					A	B	C	D		Fasteners per pod/ Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin/ Rivetti per carica- tore / Uds./carga	Part No/ref
nom.	min.	max.	min.	max.	± 0.3	max.	± 0.18	max.	kN ¹⁾	± 1	
2.4 (3/32")	0.00	1.57	2.49	2.55	4.0	1.0	3.17	2.48	0.5	73	01131-00304
	1.57	3.17								52	01131-00306
	3.17	4.75								41	01131-00308
	4.75	6.35								33	01131-00310
	6.35	7.92								28	01131-00312
	7.92	9.52								24	01131-00314
	9.52	11.10								22	01131-00316
3.2 (1/8")	0.00	1.57	3.28	3.34	5.2	1.2	3.17	3.27	0.8	71	01131-00404
	1.57	3.17								51	01131-00406
	3.17	4.75								39	01131-00408
	4.75	6.35								32	01131-00410
	6.35	7.92								27	01131-00412

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / resistencias máximas recomendadas



An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com


© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

Chobert® is a trademark of Avdel UK Limited

11a.2007, page 1/2

Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
 Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.

Chobert® 1131

Ø					A	B	C	D		Fasteners per pod/ Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin/ Rivetti per carica- tore / Uds./carga	Part No/ref
nom.	min.	max.	min.	max.	± 0.4	max.	± 0.18	max.	kN ¹⁾	± 1	
4.0 (5/32")	1.57	3.17	4.09	4.16	6.2	1.5	4.75	4.06	1.6	47	01131-00506
	3.17	4.75								38	01131-00508
	4.75	6.35								31	01131-00510
	6.35	7.92								27	01131-00512
	7.92	9.52								23	01131-00514
	9.52	11.10								21	01131-00516
4.8 (3/16")	0.00	1.57	4.85	4.93	8.6	1.8	3.96	4.82	2.0	50	01131-00605
	1.57	3.17					5.56			38	01131-00607
	3.17	4.75					7.14			33	01131-00609
	4.75	6.35					8.74			28	01131-00611
	6.35	7.92					10.31			24	01131-00613
	7.92	9.52					11.91			21	01131-00615
	9.52	11.10					13.49			19	01131-00617
	11.10	12.70					15.09			17	01131-00619
6.4 (1/4")	3.17	4.75	6.35	6.42	10.2	2.2	7.14	6.32	2.7	32	01131-00809
	4.75	6.35					8.74			27	01131-00811
	6.35	7.92					10.31			24	01131-00813
	7.92	9.52					11.91			21	01131-00815
	9.52	11.10					13.49			19	01131-00817
	11.10	12.70					15.09			17	01131-00819
	12.70	14.27					16.66			16	01131-00821
	14.27	15.87					18.26			14	01131-00823
	15.87	17.45					19.84			13	01131-00825

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / resistencias máximas recomendadas



An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

Chobert® is a trademark of Avdel UK Limited

11a.2007, page 2/2

Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.